

Kupfer Slim Patchkabel EDV Swissmade

RJ45-PATCHKABEL, Ultraflex, CAT. 6_A, GESCHIRMT, LSZH



PRODUKTINFORMATIONEN

ARTIKEL-NR: SLIMK6A

BESCHREIBUNG

Patchkabel zur Verkabelung von Netzwerken. Einsetzbar im Tertiär-, aber auch im Sekunderbereich. Zur Realisierung von 10Base-T, 100Base-T, 1G Base-T, CCDI/TPDDI, ISDN, ATM 155Mbit/s, TP- PMD 125 Mbits/s, Token Ring 4/16 Mbit/s, analoge Telefonie. Hohe aktive und passive Störsicherheit (EMV) und frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei), RoHS-konform.

Erhältlich in unterschiedlichen Mantelfarben und Knickschutzfarben - dies ermöglicht sehr übersichtliche Installationen durch visuelle Trennung der verschiedenen Dienste. Standardsortiment von 0.50 m bis 10.00 m Kundenspezifische Anpassungen (Zwischenlängen, Knickschutzfarbe, Beschriftungsetikett) sind kurzfristig lieferbar.

ANWENDBARE NORMEN

IEC 61156-5
ISO/IEC 11801
EN 50173

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kabeltyp Slim lex 4P, STP geschirmt
Innenleiter: AWG32/7, E-Kupfer-Litze blank
Adern lagenverseilt, PE-Aderisolation, Aluminium-Verbundfolie je Paar
Folienschirm um Paare mit Beilau litze blank,
Mantel: LSZH halogenfrei, Farbe wählbar
Aussendurchmesser: 3.9mm
Steckertyp: RJ45 kurz, Cat.6_A mit Tülle CTK, Farbe wählbar Belegung nach EIA/TIA 568 A/B
ISO Kat. 6A, unterstützt 10-Gigabit Ethernet
PoE+ (maximal 30 Watt) bis max. 7.5m länge

1. Kabelfarben (erhältlich in diesen Farben)



2. Knickschutz-/ Tüllenfarben (erhältlich in diesen Farben)



*t= für transparent

Ihr Partner für Kupfer- und Glasfaserlösungen