

Einteilige Wandschränke TOP



PRODUKTINFORMATIONEN

BESCHREIBUNG Das Grundmodell des Wandschranks für den Einsatz in den Innenbereichen. Schweißkonstruktion sorgt für sichere Anwendung auch bei maximaler Belastung. Der Schrank besitzt Boden, Dach und an der Rückwand Ausbrüche (250x70mm) für die Einführung von Kabelsträngen. Zusätzlich sind im Dach und im Boden jeweils zwei Öffnungen vorhanden, die für den Einbau des Lüfters vorgesehen sind. Abnehmbare seitliche Seitenwände mit Ein-Punkt-Verriegelung bieten bequemen Zugang zum Schrankinneren.

HAUPTPARAMETER	Material: Stahlblech	IM LEFERUMFANG ENTHALTEN	Bürstenleiste 1 Stk
	Fronttür: Blech/ Glas		Montageschrauben-Set 16 Stk
	Hintertür: festmontierte Rückwand		Fronttürschüssel 2 Stk
	Seitenwände: Stahlblech		
	Tragfähigkeit: 50 Kg		
	Schutzart IP:20		
	Farbe: RAL 7035		

MAXIMALER ABSTAND VON MONTAGEPROFILIEN ENTSPRECHEND DER SCHRANKTIEFE

- Schranktiefe 400 mm - maximaler Abstand 335 mm
- Schranktiefe 500 mm - maximaler Abstand 435 mm
- Schranktiefe 600 mm - maximaler Abstand 535 mm

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN STANDARDS

- EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

ERHÄLTICHE MODELLE

Typ: 4HE, 6HE, 9HE, 12HE, 15HE, 18HE, 21HE
 Breite: 600 mm
 Tiefe: von 400 - 600 mm
 Höhe: von 240 - 997 mm