

Verschraubbare „Quick Rack“-Schränke



PRODUKTINFORMATIONEN

BESCHREIBUNG Durch die schraubbare Schrankkonstruktion ist der Einsatz in Bereichen möglich, die für den Einbau von Netzwerkkomponenten nicht geeignet ist (z.B. zu enge Türen, Kellerräume, Dachgeschosse).

HAUPTPARAMETER	Material: Stahlblech	IM LEFERUMFANG ENTHALTEN	Bürstenleiste
	Fronttür: Blech/ Glas		Montageschrauben-Set M6
	Hintertür: Blechwand		Nivellierfüssen-Set
	Seitenwände: Stahlblech		1,5 m Kantenschutzdichtungen
	Tragfähigkeit: 400 Kg		2 x 19" -Montageprofil-Paare
	Schutzart IP:20		
	Farbe: RAL 7035		

MAXIMALER ABSTAND VON MONTAGEPROFILIEN ENTSPRECHEND DER SCHRANKTIEFE

- Schranktiefe 600 mm - maximaler Abstand 472 mm
- Schranktiefe 800 mm - maximaler Abstand 672 mm

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN STANDARDS

- EIA-310-D, IEC 60297-1, IEC 60297-2, ROHS

ERHÄLTICHE MODELLE

Typ: 42HE
Breite: von 600 - 800 mm
Tiefe: von 600 - 800 mm
Höhe: 1980 mm