

Kupfer Patchkabel UTP EDV

RJ45-PATCHKABEL, CAT. 6, UNGESCHIRMT, FRNC/LSOH



PRODUKTINFORMATIONEN

ARTIKEL-NR: CTK02HF_1.000/_2

BESCHREIBUNG

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.6-Rangierkabel. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse E. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

Erhältlich in unterschiedlichen Mantelfarben und Knickschutzfarben - dies ermöglicht sehr übersichtliche Installationen durch visuelle Trennung der verschiedenen Dienste. Standardsortiment von 0.50 m bis 50.00 m Kundenspezifische Anpassungen (Zwischenlängen, Knickschutzfarbe, Beschriftungsetikett) sind kurzfristig lieferbar.

ANWENDBARE NORMEN

IEC 61156-6
EN 50288-6-2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kabeltyp Uninet 602 flex 4P, U/UTP ungeschirmt (Dätwyler)
Innenleiter: AWG24, Cu-Litze blank
Ader: Ø 0.99 mm, ringsigniert
Mantel: Ø 5.1 mm, FRN / LSOH halogenfrei, Farbe wählbar
Steckertyp: RJ45 EMT, Cat. 6 mit Tülle CTK, Farbe wählbar
Belegung nach EIA/TIA 568 A/B

1 Kabelfarben

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2 Knickschutz-/ Tüllenfarben

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*t
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

*t= für transparent